

FLATTING PER LEGNO

SINTETICO TRASPARENTE INCOLORE

Tinta: trasparente incolore



Vernice trasparente realizzata con speciali resine sintetiche con modifica uretanica. È caratterizzata da ottima durezza ed elasticità; eccezionale aderenza, pienezza del film e brillantezza; elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Indicato per la verniciatura sia per interno che per esterno di porte, finestre, persiane, mobili, avvolgibili e per qualsiasi manufatto in legno.

SUPPORTI

Legno nuovo o legno già verniciato opportunamente carteggiato con carta abrasiva fine.

PREPARAZIONE

Su legno nuovo si consiglia di stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare, pulire accuratamente ed applicare una mano di impregnante a solvente. Dopo 6-8 ore procedere con l'applicazione di due o più mani di *Flattening per legno* intervallate di 12-24 ore l'una dall'altra.

Su legno già verniciato si consiglia di sgrassare con solvente per lavaggio, pulire e levigare la superficie con carta abrasiva e infine, procedere all'applicazione di due o più mani di *Flattening per Legno* intervallate di 12-24 ore l'una dall'altra.

APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello – rullo	Spruzzo ad aria	Airless
Diluizione	5-10% in peso	15-20% in peso	5-10% in peso
Ugello	----	1,6 – 1,8	0,13 – 0,15 inches
Pressione alla pistola bar	----	3 – 4	120 – 140
Numero mani	1 – 2	1 – 2	1 – 2

Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C




DILUENTE

Acquaragia
Diluente sintetico ad aria

ESSICCAZIONE A 20° C

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	12-24 ore
Fuori polvere:	dopo 4-6 ore
Maneggiabilità:	dopo 12-24 ore
Duro:	dopo 24-48 ore



RIVERNICIATURA

E' sempre possibile dopo le 24 ore o dopo completo indurimento.

DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore
 Resa teorica : 10-12 mq/l di miscela pronto all'uso



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.



PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE