

IMPREGNANTE ALL'ACQUA

PER LA DECORAZIONE E LA PROTEZIONE DEL LEGNO

Tinte: colori vari.



Impregnante trasparente a base acquosa adatto per la decorazione e la protezione del legno da intemperie, muffe e funghi. Le speciali resine con cui è formulato, proteggono il legno dall'azione degli agenti atmosferici senza formare pellicola superficiale e assicurando una buona penetrazione in profondità. Conferisce alla superficie trattata un piacevole aspetto satinato. I pigmenti utilizzati, resistenti alla luce, garantiscono l'inalterabilità del colore anche su manufatti esposti al sole.

Indicato per la verniciatura sia per interno che per esterno di porte, finestre, persiane, mobili, avvolgibili e per qualsiasi manufatto in legno.

SUPPORTI

Legno nuovo o legno già verniciato opportunamente carteggiato con carta abrasiva fine.

PREPARAZIONE

Su legno nuovo si consiglia di carteggiare, pulire accuratamente ed applicare due mani di *Impregnante per legno all'acqua* intervallate di 20-30 minuti.

Su legno già trattato si consiglia di carteggiare a fondo, asportando ogni traccia del prodotto verniciante, pulire accuratamente ed applicare due mani di *Impregnante per legno all'acqua* intervallate di 20-30 minuti.

APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello - rullo	Spruzzo ad aria
Diluizione con acqua	pronto all'uso	pronto all'uso
Ugello	----	1,2 - 1,5
Pressione alla pistola bar	----	3 - 4
Numero mani	2	2

Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C

N.B. A pennello applicare nel senso della venatura del legno. Per l'esterno sono consigliate due mani di impregnante. Notare che più mani sovrapposte tendono a scurire la tonalità delle tinte.

ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	8-12 ore.
Fuori polvere:	dopo 30 minuti
Maneggiabilità:	dopo 8-12 ore
Duro:	dopo 24 ore

RIVERNICIATURA

E' sempre possibile dopo 8 ore o dopo completo indurimento.

DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore
 Resa teorica : 18-24 mq/l

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

