

IMPREGNANTE

PER LEGNO A SOLVENTE

Tinte: colori vari.



Impregnante trasparente satinato, serve per proteggere il legno da intemperie, muffe, funghi ed insetti, lo colora con tonalità di legno pregiato e ne esalta l'aspetto naturale. Le speciali resine con cui è formulato, difendono il legno dall'azione degli agenti atmosferici senza formare una pellicola superficiale, assicurando una penetrazione in profondità. Non sfarina, non sfoglia e non si screpola; mette in evidenza le venature del legno e conferisce alla superficie un piacevole aspetto satinato. I pigmenti utilizzati, resistenti alla luce, garantiscono l'inalterabilità del colore anche su manufatti più esposti al sole. Le sostanze attiva a largo spettro con cui è stato additivato assicurano un efficace protezione contro l'attacco di muffe, funghi ed insetti.

Indicato per la verniciatura sia per interno che per esterno di porte, finestre, persiane, mobili, avvolgibili e per qualsiasi manufatto in legno.

SUPPORTI

Legno nuovo o legno già verniciato opportunamente carteggiato con carta abrasiva fine.

PREPARAZIONE

Su legno nuovo si consiglia di carteggiare, pulire accuratamente ed applicare due mani di *impregnante per legno* intervallate di 6-12 ore.

Su legno già trattato si consiglia di carteggiare a fondo, asportando ogni traccia del prodotto verniciante, pulire accuratamente ed applicare due mani di *impregnante per legno* intervallate di 2-3 ore.

APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello - rullo pronto all'uso	Spruzzo ad aria pronto all'uso
Diluizione		
Ugello	----	1,2 - 1,5
Pressione alla pistola bar	----	3 - 4
Numero mani	2	2

Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C



ESSICCAZIONE A 20° C

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	6-12 ore
Fuori polvere:	dopo 1-2 ore
Maneggiabilità:	dopo 12 ore
Duro:	dopo 24-48 ore



RIVERNICIATURA

E' sempre possibile dopo le 24 ore o dopo completo indurimento.

DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore
 Resa teorica : 10-12 mq/l



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.



PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE



Distribuito da:
Sammarro srl
 Contrada Conci stocchi - Z.I. - 87036 Rende (CS)
 Tel.: 0984.645407 - www.grupposammarro.it • www.bayfar.it