

# PLUS MURAL

## SMALTO MURALE OPACO SUPER RESISTENTE

Tinta: bianco o neutro



Smalto murale opaco super resistente. A base di speciali resine acriliche in dispersione acquosa, biossido di titanio ad alto punto di bianco e cariche minerali inerti selezionate. E' caratterizzato da ottima resistenza agli alcali ed al lavaggio, buona aderenza e notevole elasticità.

Consigliato per la verniciatura di interni.

### PREPARAZIONE

Su superfici nuove, accertarsi che il supporto abbia almeno un mese di stagionatura; pulire accuratamente, asportare ogni traccia di polvere, sporcizia, disarmanti o parti poco aderenti. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare una-due mani di fondo isolante fissativo intervallate di 2-3 ore. Dopo 4-6 ore applicare una-due mani di Plus Mural intervallate di 4-6 ore l'una dall'altra.

Su superfici già trattate, asportare ogni traccia di vecchia pittura non perfettamente aderente, pulire accuratamente e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto. Trattare con una-due mani di fondo isolante fissativo intervallate di 2-3 ore. Dopo 4-6 ore applicare una-due mani di Plus Mural intervallate di 4-6 ore l'una dall'altra.




### APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello – rullo di lana o di fibra sintetica
Diluizione con acqua	5-15% in peso
Numero mani	2



### ESSICCAZIONE A 20° C

<b>AD ARIA</b>	
Intervallo tra le mani:	4-6 ore
Asciutto al tatto:	dopo 4-6 ore
Duro:	dopo 24-48 ore
<b>Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C</b>	



### DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore

Resa teorica : 8-10 mq/l

La resa indicata è puramente teorica e rispecchia la nostra migliore esperienza. Non è vincolante, né impegnativa in quanto viene influenzata dalle condizioni di applicazione (supporto, spessore, temperatura, ecc).



### NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

