

FISSATIVO ACRILICO

FONDO ISOLANTE FISSATIVO PER SUPERFICI MURALI

Tinta: trasparente incolore



Fondo isolante fissativo per superfici murali esterne ed interne a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa. La minima dimensione delle particelle della resina utilizzata, agevola, la penetrazione del prodotto nei pori della superficie murale. Dopo l'evaporazione dell'acqua, si ottiene un film duro e resistente che arresta lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci ed assicura l'aderenza dei prodotti di finitura sul supporto.

Adatto per uniformare ed eliminare i diversi assorbimenti di muri riparati o mai verniciate.

PREPARAZIONE

Su superfici nuove, accertarsi che il supporto abbia almeno un mese di stagionatura; pulire accuratamente, asportare ogni traccia di polvere, sporcizia, disarmanti o parti poco aderenti. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare una-due mani di Fissativo Acrilico intervallate di 3-4 ore. Dopo 4-6 ore applicare il prodotto di finitura.

Su superfici già trattate, asportare ogni traccia di vecchia pittura non perfettamente aderente, pulire accuratamente e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto. Trattare con una-due mani di Fissativo acrilico intervallate di 3-4 ore. Dopo 4-6 ore applicare il prodotto di finitura.




APPLICAZIONE

Si può applicare a pennello – rullo – spruzzo. Diluire 1 litro di prodotto con 4-5 litri di acqua a secondo l'assorbimento del supporto.

ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Asciutto al tatto:	dopo 1-2 ore
Duro:	dopo 18-24 ore



DATI TECNICI

Aspetto : fluido opalescente
 Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.
 Resa teorica : 12-15 mq/l (secondo assorbimento)



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

